Karta danych technicznych produktu
Parametry

03006
Szyna symetryczna DIN W750



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Opis biegunów	24 1P: Stacjonarny iC120 12 2P: Stacjonarny iC120 8 3P: Stacjonarny iC120 6 4P: Stacjonarny iC120 4 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 12 2P: Stacjonarny NG125 8 3P: Stacjonarny NG125 6 4P: Stacjonarny NG125 5 2P: Stacjonarny iC120 3 3P: Stacjonarny iC120 3 4P: Stacjonarny iC120 6 2P: Stacjonarny NG125 4 3P: Stacjonarny NG125 3 4P: Stacjonarny NG125

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze
Szerokość w modułach 9 mm	72
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	35 mm
Szerokość	662 mm
Głębokość	15 mm
Masa produktu	0,3 kg
Kolor	Szary
Grubość	1,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy