Karta danych technicznych produktu LV434000

Parametry



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	IFM V2
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX PowerPact Multifix Eco PowerPact PowerPact L PowerPact Multi 9 SW60 PowerPact Multi 9 N40 Vigi
Typ oferty	C5

Parametry uzupełniające

Typ sieci komunikacyjnej	Universal Logic Plug na 2-portowe RJ45 Modbus, Modbus Serial line slave9.6...38.4 kbauds on 1 RJ45
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Klasa dokładności	Class 2 power supply
Napięcie wejściowe	24 V DC - 20...10 %
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Prąd wyjściowy	3 A
Obciążenie prądowe	30 mA 24 V DC room temperature
Pobór mocy	1,635 W
Rodzaj pamięci	EEPROM data storage
Przyłącza - zaciski	Złącze RJ45 Zaciski typu śrubowego
Certyfikaty produktu	EAC CULus CE FCC
Normy	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Wysokość	109 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	120 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Złącza: IP20 Other parts: IP30
Wilgotność względna	5…85 % at 55 °C without condensation
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…70 °C
Stopień zabrudzenia	3

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
Odporność na wstrząsy	+/- 15 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Częstotliwość wibracji	5…8.4 Hz conforming to EN/IEC 60068-2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.