Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9A15035
Gniazdo modułowe iPC-DE-I z lampką



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iPC
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo modułowe - wyjście
Skrócona nazwa urządzenia	IPC
Opis biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj gniazda zasiającego	Niemiecki

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	5
Wysokość	84 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	63 mm
Masa produktu	98 g
Kolor	Biały
Sygnalizacja lokalna	LED wskaźnik świetlny obecności napięcia czas eksploatacji: 100000 godz.
Przyłącza - zaciski	Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 6 mm² elastyczny Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 10 mm² sztywny
Długość odizolowanego odcinka	13 mm
Moment dokręcania	1,2 N.m

Środowisko pracy

Normy	VDE 0620
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK03
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy