Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9A15220
Transformator bezpieczeństwa iTR-S-40/12-24 40 VA 12-24 VAC



Parametry podstawowe

Rodzaj transformatora	Transformator bezpieczeństwa
Gama produktów	Acti 9
Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iTR
Typ produktu lub komponentu	Transformator
Skrócona nazwa urządzenia	ITR

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	12/24 V: +/-5 % przy obciążeniu 14/28 V: bez obciążenia
Zabezpieczenie zwarciowe wyjścia	Wzbudowany
Moc znamionowa w VA	40 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	10
Wysokość	89 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowego 4 mm²

Środowisko pracy

Normy	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certyfikaty produktu	NF
Kategoria przepięć	Klasa 2 z opcjonalnymi osłonami zacisków
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy