Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9A15321
Dzwonek modułowy iSO-12 8-12 VAC



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iSO
Typ produktu lub komponentu	Dzwonek
Skrócona nazwa urządzenia	ISO

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	8...12 V AC w 50/60 Hz
Pobór mocy	3,6 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	72 mm
Masa produktu	77 g
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowegosztywny 4 mm² Zaciski typu tunelowegoelastyczny 4 mm² Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 4 mm²
Gługość odizolowanego odcinka	12 mm dla spód połączenie
Moment dokręcania	1,3 N.m spód

Środowisko pracy

Poziom hałasu	80 dB
Typ dźwięku	Dzwon
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy