Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9A19804
Acti9 IC60 RCBO - low level auxiliary contact - 1OF/SD Smartlink - 24V DC



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	OC or fault contact
Skrócona nazwa urządzenia	IOF+SD 24
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	2…100 mA: 24 V prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 iC60 RCBO
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	71 mm
Masa produktu	30 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk sprężynowy Ti241 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² - sztywny Zacisk sprężynowy Ti241 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² - elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy