# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# A9A26476
## Wyzwalacz wzrostowy Acti9 iMX-230/400 100…415 VAC, 110…130 VDC



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Range of product | Acti 9 |
| Typ produktu lub komponentu | Mechanizm zwalniający wyzwalacza wzrostowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | IMX |
| Napięcie sterujące [Uc] | 100...415 V AC 50/60 Hz<br>110...130 V DC |
| Szerokość w modułach<br>9 mm | 2 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zgodność gamy | Acti 9 Acti 9 iC65<br>Acti 9 Acti 9 ARA<br>Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi<br>Acti 9 Acti 9 iID<br>Acti 9 Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9 Acti 9 RCA<br>Acti 9 Acti 9 iDPN (China version)<br>Acti 9 Acti 9 iC60 wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków<br>Acti 9 Acti 9 iC40 |
| Sygnalizacja lokalna | Wskaźnik aktywności |
| Sposób montażu | Zatrzaskowy |
| Podstawa montażowa | Szyna DIN |
| Szerokość | 18 mm |
| Kolor | Biały |
| Przyłącza - zaciski | Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm² - elastyczny z końcówką kablową<br>Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 6 mm² - sztywny<br>Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny<br>Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 4 mm² - elastyczny |
| Moment dokręcania | 1 N.m |
| Kod zgodności | IMX |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60947-5-1 |
| Tropikalizacja | 2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |
| Wilgotność względna | 95 % w 55 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…50 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…85 °C |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |