Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9A26855
Styk sygnalizacyjny Acti9 iSD 1 CO



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	ISD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	1 A: 130 V prąd stały (DC) 1,5 A: 60 V prąd stały (DC) 2 A: 48 V prąd stały (DC) 6 A: 24 V prąd stały (DC) 3 A: 415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 6 A: 240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iID wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) z podwójnym zestawem zacisków
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	33 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy1 kabel (kable) 0,5…2,5 mm² - elastyczny Zacisk klamrowy1 kabel (kable) 1…4 mm² - sztywny Zacisk klamrowy2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny Zacisk klamrowy2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months