Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9A26897
Styk sygnalizacyjny i pomocniczy Acti9 iOF +SD24 z wejściem Ti24



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC i styk awaryjny z interfejsem PLC
Skrócona nazwa urządzenia	IOF+SD 24
Zestaw styków sygnałowych	1 NO + 1 NZ
[In] prąd znamionowy	2…100 mA: 24 V prąd stały (DC) +/- 20 %
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 złącza Ti24 Acti 9 Acti 9 iC40
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V zgodnie z IEC 60664-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60664-1
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	88 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	25 g
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	20000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-4
Przyłącza - zaciski	Zacisk sprężynowy Ti24 (góra) 2 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² - elastyczny Zacisk sprężynowy Ti24 (góra) 2 kabel (kable) 0,5…1,5 mm² - sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Znak jakości	CE
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664-1
Kategoria przepięciowa	III
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	93 % w 40 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy