Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9A26946
Wyzwalacz wzrostowy Acti9 ze stykiem iMX +OF-230/400 1CO 100…415 VAC, 110…130 VDC



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia	IMX+OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12: 3 A w 415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-12: 6 A w 100 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-12: 6 A w 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz DC-12: 1 A w 110 V prąd stały (DC) DC-12: 1 A w 130 V prąd stały (DC)
Napięcie sterujące [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iC60 wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków Acti 9 Acti 9 iC40
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm² - elastyczny z końcówką kablową Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 6 mm² - sztywny Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 4 mm² - elastyczny
Moment dokręcania	1 N.m
Kod zgodności	IMX+OF

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy