Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9C15032
Przekaźnik impulsowy iTL+-16-10-230 16A 1NO 50Hz 230 VAC



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iTL+
Typ produktu lub komponentu	Przekaźnik impulsowy
Skrócona nazwa urządzenia	ITL+
Zastosowanie urządzenia	Standard
Poles	1P + N
Położenie neutralne	LEFT
Kombinacja styków	1 NO
[In] prąd znamionowy	16 A
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Typ sterowania	Sterowanie zdalne i ręczne
Typ sygnału sterującego	Impuls
Częstotliwość przełączania	6 operacji łączeniowych / minutę
Czas trwania impulsu	50 ms...1 s
Rodzaj zdalnego sterowania	Przycisk podświetlany 5 mA
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	1,1 VA
Moc rozruchu w VA	11 VA
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	84 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	70 g
Trwałość elektryczna	AC-21: 5000000 cykl AC-22: 5000000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny z tulejką Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski typu tunelowego góra lub dół 1 kabel (kable) 4 mm² sztywny Zaciski typu tunelowego góra lub dół 1 kabel (kable) 4 mm² elastyczny bez końcówki kablowej
Długość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Zgodność produktu	Bez dodatków

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Normy	EN 669-2-2
Znak jakości	NF
Poziom hałasu	30 dB
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (podczas otwierania) IP40 zgodnie z IEC 60529 (w obudowie)
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy