Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9C15414
Rozszerzenie przekaźnika iATLm sterowanie sygnałem ciągłym 12-240 VAC



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia	IATLm
Typ produktu lub komponentu	Sterownik pomocniczy z blokadą
Napięcie sterujące [Uc]	12...240 V AC 50/60 Hz bistabilny

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Rodzaj zdalnego sterowania	2 wloty dla przełącznika
Sposób montażu	Zamocowany po prawej stronie od TL
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	1
Wysokość	81 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	69 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego przewód 0,5…4 mm² - sztywność kabla: sztywny Zaciski typu tunelowego przewód 0,5…4 mm² - sztywność kabla: sztywny - z końcówką kablową Zaciski typu tunelowego przewód 1…4 mm² - sztywność kabla: elastyczny Zaciski typu tunelowego przewód 1…4 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową
Gługość odizolowanego odcinka	11 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
Zgodność produktu	ITL (16 A) ITL (32 A)

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	III
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Normy	EN/IEC 60669-2-2

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy