Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9C15424
Styk pomocniczy do iTL iATL24 z wyjściem Ti24



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia	IATL24
Typ produktu lub komponentu	Sterowanie i wskazywanie pomocnicze
Zestaw styków sygnałowych	1 NO
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	24 V DC: +/- 20 % 0,002...0,1 A
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50/60 Hz impuls >= 200 ms 24 V DC zbocze opadające 24 V DC zbocze narastające
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC w 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Maximum power consumption in W	1 W
Sposób montażu	Zamocowany polewej stronie od CT
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Spód: tak Góra: NO
Trwałość elektryczna	250000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-1
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Zachowanie podczas wartości napięcia niższej od znamionowej	Nie otwiera się przy stracie napięcia 24 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	68 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zasilanie: zaciski typu tunelowego 1 przewód 0,5…10 mm² - sztywność kabla: sztywny Zasilanie: zaciski typu tunelowego 1 przewód 0,5…6 mm² - sztywność kabla: elastyczny Zasilanie: zaciski typu tunelowego 1 przewód 0,5…4 mm² - sztywność kabla: elastyczny z tulejką Wejście: zaciski typu tunelowego 2 przewód 0,5…2,5 mm² - sztywność kabla: sztywny Wejście: zaciski typu tunelowego 2 przewód 0,5…2,5 mm² - sztywność kabla: elastyczny Wejście: zaciski typu tunelowego 2 przewód 0,5…2,5 mm² - sztywność kabla: elastyczny z tulejką Interfejs Ti24: zacisk sprężynowy Ti24 2 przewód 0,5…1,5 mm² - sztywność kabla: sztywny Interfejs Ti24: zacisk sprężynowy Ti24 1 przewód 0,5…1,5 mm² - sztywność kabla: elastyczny

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Gługość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 9 mm dla spód połączenie Wejście: 9 mm dla spód połączenie Interfejs Ti24: 10 mm dla góra połączenie
Moment dokręcania	Zasilanie: 1 N.m spód Wejście: 1 N.m spód
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
Zgodność produktu	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) – 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) – 230/240 V 50 Hz

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	IV
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60439-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	93 % w 40 °C zgodnie z IEC 60068-2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…80 °C
Znak jakości	CE
Normy	IEC 60947-1 załącznik S

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy