Karta danych technicznych produktu
Parametry

EZ9E108P2S
Obudowa natynkowa IP40 EZ9E-1-8-NT-P drzwi białe 1 rząd 8 modułów/rząd



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	8

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	16
Nb of horizontal rows	1
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia
Wejście kablowe	Wejście kablowe wybijane
Type of door	Drzwi pełne
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
Szerokość	Zewnętrzna: 184 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 200 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 94 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	590 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odpornośc ogniowa	650 °C (1800 s) zgodnie z IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…70 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy