# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# EZ9E112P2F
## Obudowa podtynkowa IP40 EZ9E-1-12-PT-P drzwi białe 1 rząd 12 modułów/rząd



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Easy9 |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa |
| Typ obudowy | Obudowa modułowa |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Montaż obudowy | Podtynkowy |
| Szerokość w modułach 9 mm | 24 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 12 |
| Rodzaj szyny | DIN |
| Rodzaj instalacji | Wnętrzowy |
| Zaciski | Ochronny neutralny |
| Ilość zacisków | 2 Ochronny neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia |
| Wejście kablowe | Wprowadzenia na przewody |
| Type of door | Drzwi pełne |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (180 °) |
| [In] prąd znamionowy | 63 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 400 V prąd przemienny (AC) |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 2,5 kV |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui] | 500 V |
| Materiał obudowy | Obudowa: plastik samogasnący |
| Szerokość | Zewnętrzna: 280 mm |
| Wysokość | Zewnętrzna: 222 mm |
| Głębokość | Zewnętrzna: 92 mm |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Masa produktu | 850 g |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60670-1-24 |
| Odpornośc ogniowa | 650 °C ( 1800 s ) zgodnie z IEC 60695-2-10 |
| Stopień ochrony IP | IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte)<br>IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte) |
| Stopień ochrony IK | IK07 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5…60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…70 °C |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |