Karta danych technicznych produktu
Parametry

BMEAHO0412
analog ouput module X80 - 4 outputs HART - current Isolated



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia analogowego

Parametry uzupełniające

Specyficzne WE/Wy aplikacji	HART
Zgodność produktu	Procesor BMEP58... Płyta bazowa BMEXBP... ABE7CPA21 Moduł głowicy BMECRA31210 Blok zaciskowy BMXFTB20...
Przyłącza elektryczne	20 żył blok zacisków Telefast
Isolation between channels	Izolowany
Błąd pomiaru	0,1 % pełnego zakresu 25 °C 0,2 % pełnego zakresu 0...60 °C
Dryf temperaturowy	45 ppm/°C
Napięcie izolacji	1000 V prąd stały (DC) dla 60 s pomiędzy kanałami 1400 V prąd stały (DC) dla 60 s między kanałami a ziemią 1400 V prąd stały (DC) dla 60 s między kanałami a magistralą
Diagnostyka pamięci	Detekcja przerwanego przewodu
Impedancja omowa obciążenia	600 Ohm 0...20 mA 570 Ohm 0...21 mA
Numer wyjścia analogowego	4
Typ wyjścia analogowego	Prąd: 4...20 mA
Rozdzielczość wyjścia analogowego	15 bitów + nak
Topologia	Między dwiema stacjami
dostępna funkcja	Mapowanie WE/WY
Masa produktu	0,223 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive
Normy	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	221 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,1 cm
Długość dla opakowania 1	11,8 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy