Karta danych technicznych produktu
Parametry

BMECRA31210
Adapter X80 Eio Ethernet



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Łącznik spadkowy RIO Ethernet

Parametry uzupełniające

Typ magistrali	Magistrala X przez zdalną płytę montażową Ethernet przez zdalną płytę montażową
Numer portu	3
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet/IP dla sieć urządzeń Ethernet/IP dla port usługowy
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet/IP
Obsługa komunikacji	Konfigurowanie parametrów IP Moduły wyjść. są aktualizowane w oparciu o dane ze zdaln. adaptera głowicy WE/WY Dane wejściowe są zbierane i publikowane do zdalnego adaptera głowicy WE/WY Diagnostyka zdalnych urządzeń WE/WY Obsługa RSTP
dostępna funkcja	CCOTF (zmiana konfiguracji podczas działania)
Zapis danych	Znaczniki czasu 10 ms
Topologia	Pętla połączenia szeregowego
Sygnalizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Stan modułu (Mod status): 1 LED (zielony/czerwony) Stan komunikacji sieciowej (net status): 1 LED (zielony/czerwony) Diagnostyka łacza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (zielony)
Zgodność produktu	Wielofunkcyjny moduł wejściowy BMXERT Moduł Ethernet BMXNOM Moduł licznika BMXEHC 0…1024 discrete channel 0…256 analog channel Moduł ważenia PMESWT Moduł HART BMEAH...
Oznakowanie	CE
Format modułowy	STANDARD
Maximum altitude transport	3000 m
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Odporność na czynniki środowiskowe	Środowisko standardowe
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive
Certyfikaty produktu	GOST C-Tick Merchant Navy
Normy	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	277 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	12,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,22 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy