Karta danych technicznych produktu
Parametry

BMECXM0100
CANopen X80 Master



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny CANopen
Rodziaj struktury	Otwarta przemysłowa magistrala polowa

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	M580 PLC
Interfejs fizyczny	DB9 connector
Sposób dostępu	CSMA/CA CANopen
Tryb transmisji	NRZ
Medium wsparcia transmisji	CANopen skrętki ekranowane
Prędkość transmisji	20 kbit/s, 2500 m dla CANopen port ze wzmacniakiem 50 kbit/s, 1000 mze wzmacniakiem 125 kbit/s, 500 mze wzmacniakiem 250 kbit/s, 250 mze wzmacniakiem 500 kbit/s, 100 mbez wzmacniaka 1 Mbit/s, 20 mbez wzmacniaka
Liczba urządzeń slave	63
System komunikacji	CiA DSP 301 V4.02
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) wewwnętrzny
Obciążenie prądowe	100 mA
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-45…85 °C
Wilgotność względna	10…95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive
Normy	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy