Karta danych technicznych produktu
Parametry

BMXCRA31200



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Łącznik spadkowy RIO Ethernet

Parametry uzupełniające

Typ magistrali	Magistrala X przez zdalną płytę montażową
Numer portu	2
Połączenie typu zintegrowanego	Ethernet/IP dla sieć urządzeń
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet/IP
Obsługa komunikacji	Diagnostyka zdalnych urządzeń WE/WY Moduły wyjść. są aktualizowane w oparciu o dane ze zdaln. adaptera głowicy WE/WY Konfigurowanie parametrów IP Obsługa RSTP Dane wejściowe są zbierane i publikowane do zdalnego adaptera głowicy WE/WY
dostępna funkcja	CCOTF (zmiana konfiguracji podczas działania)
Topologia	Pętla połączenia szeregowego
Sygnalizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Stan modułu (Mod status): 1 LED (zielony/czerwony) Stan komunikacji sieciowej (net status): 1 LED (zielony/czerwony) Diagnostyka łacza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (zielony)
Zgodność produktu	0…128 discrete channel 0…16 analog channel
Oznakowanie	CE
Format modułowy	STANDARD
Maximum altitude transport	3000 m
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji

Środowisko pracy

Odporność na czynniki środowiskowe	Środowisko standardowe
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive
Certyfikaty produktu	C-Tick Merchant Navy GOST
Normy	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Stopień ochrony IP	IP20

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.