Karta danych technicznych produktu
Parametry

BMXDRC0805H



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego przekaźnika
Zastosowanie produktu	Do surowych warunków zewnętrznych
Numer wyjścia dyskretnego	8 zgodnie z EN/IEC 61131-2
Logika wyjścia dyskretnego	Dodatni lub ujemny
Napięcie wyjścia dyskretnego	5...125 V 5...150 V DC 24...240 V 19...264 V AC

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	40 ways terminal block
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Granice częstotliwości sieciowej	47…63 Hz
Zasilanie czujnika	5…150 V 19…264 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	4 A 40 °C 3 A 50 °C 2 A 60 °C 1.2 A 70 °C
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ 500 V DC
Maximum power dissipation in W	3,6 W
Czas odpowiedzi na wyjściu	<= 10 ms activation <= 13 ms deactivation
Typowe zużycie prądu	40 MA at 3.3 V DC 101 mA at 24 V DC
Średni czas między awariami (MTBF)	2683411 H
Rodzaj zabezpieczenia	Zewnętrzny zabezpieczenie przed zwarciem Zewnętrzny zabezpieczenie przeciążeniowe External overvoltage protection, inductive AC network External overvoltage protection, inductive DC network
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu	Należy zastosować 1 bezpiecznik szybki na kanał lub grupę kanałów
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu	Należy zastosować diodę rozładowczą na każdym wyjściu DC Należy zastosować obwód RC na każde wyjście AC Należy stosować ogranicznik przepięć ZnO na każde wyjście AC
Zabezpieczenie zwarciowe wyjścia	Należy zastosować 1 bezpiecznik szybki na kanał lub grupę kanałów
Minimalny prąd łączeniowy	10 mA 5 V DC

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Trwałość elektryczna	AC-12: 200000 cycles at 48 VA 24 V at -25…60 °C AC-12: 200000 cycles at 28.8 VA 24 V at 60…70 °C AC-12: 300000 cycles at 48 VA 48 V at -25…60 °C AC-12: 300000 cycles at 28.8 VA 48 V at 60…70 °C AC-12: 150000 cycles at 96 VA 48 V at -25…60 °C AC-12: 150000 cycles at 57.6 VA 48 V at 60…70 °C AC-12: 300000 cycles at 110 VA 100...120 V at -25…60 °C AC-12: 300000 cycles at 66 VA 100...120 V at 60…70 °C AC-12: 150000 cycles at 220 VA 100...120 V at -25…60 °C AC-12: 150000 cycles at 132 VA 100...120 V at 60…70 °C AC-12: 300000 cycles at 220 VA 200...250 V at -25…60 °C AC-12: 300000 cycles at 132 VA 200...250 V at 60…70 °C AC-12: 150000 cycles at 500 VA 200...250 V at -25…60 °C AC-12: 150000 cycles at 300 VA 200...250 V at 60…70 °C AC-15: 700000 cycles at 10 VA 24 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 700000 cycles at 6 VA 24 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 500000 cycles at 24 VA 24 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 500000 cycles at 14.4 VA 24 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 200000 cycles at 48 VA 24 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 200000 cycles at 28.8 VA 24 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 700000 cycles at 10 VA 48 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 700000 cycles at 6 VA 48 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 500000 cycles at 24 VA 48 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 500000 cycles at 14.4 VA 48 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 300000 cycles at 48 VA 48 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 300000 cycles at 28.8 VA 48 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 100000 cycles at 96 VA 48 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 100000 cycles at 57.6 VA 48 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 1000000 cycles at 10 VA 100...120 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 1000000 cycles at 6 VA 100...120 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 300000 cycles at 50 VA 100...120 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 300000 cycles at 30 VA 100...120 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 200000 cycles at 110 VA 100...120 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 200000 cycles at 66 VA 100...120 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 70000 cycles at 220 VA 100...120 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 70000 cycles at 132 VA 100...120 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 1000000 cycles at 10 VA 200...250 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 1000000 cycles at 6 VA 200...250 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 500000 cycles at 50 VA 200...250 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 500000 cycles at 30 VA 200...250 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 200000 cycles at 110 VA 200...250 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 200000 cycles at 66 VA 200...250 V at 60…70 °C (load factor 0.4) AC-15: 150000 cycles at 220 VA 200...250 V at -25…60 °C (load factor 0.4) AC-15: 150000 cycles at 132 VA 200...250 V at 60…70 °C (load factor 0.4) DC-12: 200000 cycles at 24 W 24 V at -25…60 °C DC-12: 200000 cycles at 14.4 W 24 V at 60…70 °C DC-12: 150000 cycles at 48 W 24 V at -25…60 °C DC-12: 150000 cycles at 28.8 W 24 V at 60…70 °C DC-12: 150000 cycles at 40 W 48...60 V at -25…60 °C DC-12: 150000 cycles at 24 W 48...60 V at 60…70 °C DC-12: 100000 cycles at 45 W 100...125 V at -25…60 °C DC-12: 60000 cycles at 45 W 100...125 V at 60…70 °C DC-13: 100000 cycles at 10 W 24 V at -25…60 °C DC-13: 100000 cycles at 6 W 24 V at 60…70 °C DC-13: 60000 cycles at 24 W 24 V at -25…60 °C DC-13: 60000 cycles at 14.4 W 24 V at 60…70 °C DC-13: 40000 cycles at 48 W 24 V at -25…60 °C DC-13: 40000 cycles at 28.8 W 24 V at 60…70 °C DC-13: 40000 cycles at 40 W 48...60 V at -25…60 °C DC-13: 40000 cycles at 24 W 48...60 V at 60…70 °C DC-13: 100000 cycles at 15 W 100...125 V at -25…60 °C DC-13: 40000 cycles at 15 W 100...125 V at 60…70 °C
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	RUN: 1 lampka LED (zielony) Kanał diagnostyczny: 1 LED na kanał (zielony) ERR: 1 lampka LED (Czerwony) WE/WY: 1 lampka LED (Czerwony)
Masa produktu	0,189 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty produktu	CE UL CSA RCM
Normy	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 UL 61010-2-201
Wytrzymałość dielektryczna	1780 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz 1 min
Odporność na wibracje	3 gn
Odporność na wstrząsy	30 gn
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Wilgotność względna	0…95 % at -25…70 °C without condensation
Pokrycie ochronne	Conformal coating
Odporność na czynniki środowiskowe	Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Odporny na kurz class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant level 2 Mold growth resistant class 3B2 Fungal spore resistant class 3B2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m 2000...5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.