Karta danych technicznych produktu
Parametry

BMXEIA0100
moduł komunikacyjny AS-I V3



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł główny
Profil AS-Interface	M4 profil główny S7.3 profil "slave" S7.A.7 profil "slave" S7.A.A profil "slave" S7.A.8 profil "slave" S7.A.9 profil "slave" S6.0.X profil "slave"
Adresowanie	Standardowy i przedłużony

Parametry uzupełniające

Czas cyklu	5 Ms dla 31 10 ms dla 62
Przyłącza elektryczne	1 złącze męskie SUB-D, 3 piny
Liczba urządzeń slave	124 urządzenie(a) podporządkowane dla wejścia i wyjścia cyfrowe - STANDARD 124 urządzenie(a) podporządkowane dla analogowe wejścia i wyjścia - STANDARD 496 urządzenie(a) podporządkowane dla wejścia i wyjścia cyfrowe - rozbudowany 124 urządzenie(a) podporządkowane dla analogowe wejścia i wyjścia - rozbudowany
Maximum cable distance between devices	100 M 200 M rozszerzenie linii 300 M 2 wzmacniaki 500 m 2 wzmacniaki, master na środku
Sygnalizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Wyświetla grupę 31 urządzeń "slave" (A/B): 1 LED (zielony) Błąd modułu WE/WY: 1 LED (czerwony) Diagnostyka interfejsu AS i każdego "slave": 32 diod LED Moc ASI: 1 LED (zielony) FAULT: 1 LED (czerwony) Moc ASI: 1 LED FAULT: 1 LED
Obciążenie prądowe	160 mA w 3.3 V DC
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,34 kg

Środowisko pracy

Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2012/19/EU - WEEE directive
Certyfikaty produktu	AS-Interface nr 86601
Normy	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	155 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy