# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# BMXNOE0110
## Moduł komun. Eth. FactoryCast




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Platforma automatyzacji Modicon M340 |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł sieci Ethernet TCP/IP |
| CONCEPT | Transparent Ready |
| Połączenie typu zintegrowanego | Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 skrętka rozwiązania Transparent Ready klasa C30 |
| Pokrycie ochronne | TC |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| System komunikacji | Zarządzanie szerokością pasma<br>Serwer FDR<br>Przeziernik racka<br>Administrator sieci SNMP<br>Dane globalne<br>Skanowanie WE/WY<br>Komunikaty TCP Modbus<br>Konfigurowalne za pomocą serwera sieciowego<br>Edytor danych (przez komputer PC, przenośny PC lub PDA)<br>Usługa sieciowa SOAP XML (serwer) |
| Port Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Opis pamięci | Dostarczona karta pamięci Flash (BMXRWSC016M)<br>Wewnętrzna pamięć RAM 16000 kB |
| Zużycie pamięci | Rozmiar strony sieci web użytkownika: wewnętrzna pamięć RAM<br>Aktywacja standardowego serwera sieciowego: dostarczona karta pamięci Flash (BMXRWSC016M)<br>Zapisywanie aplikacji: dostarczona karta pamięci Flash (BMXRWSC016M) |
| Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny na stojak |
| Sygnalizacja lokalna | Aktywność w sieci Ethernet (ETH ACT): 1 LED (zielony)<br>Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony)<br>Stan sieci Ethernet (ETH STS): 1 LED (zielony)<br>Prędkość przesyłu (ETH 100): 1 LED (czerwony)<br>Karta pamięci lub błąd flash CPU (BACKUP): 1 LED (czerwony)<br>Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony) |
| Typ sterowania | Przycisk KASOWANIE zimny restart |
| Obciążenie prądowe | 90 mA w 24 V DC |
| Format modułowy | STANDARD |
| Masa produktu | 0,2 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…60 °C |
| Wilgotność względna | 10…95 % bez kondensacji |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Oznakowanie | CE |
| Wytyczne | 2014/35/EU - low voltage directive<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2012/19/EU - WEEE directive |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Certyfikaty produktu | UL 508 |
| Normy | EN 61131-2<br>EN 61000-6-4<br>EN 61000-6-2<br>EN 61010-2-201 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 247 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 5,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 11 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 11,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 15 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 4 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 15 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |