Karta danych technicznych produktu
Parametry

TM2DAI8DT
Moduł binarny 8 wejść 120VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sterownik logiczny Modicon M238
Typ produktu lub komponentu	Moduł wejścia dyskretnego
Liczba wejść dyskretnych	8
Napięcie wejścia dyskretnego	120 V
Typ napięcia wejścia dyskretnego	AC

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Twido Advantys OTB
Ograniczenia napięcia wejściowego	85...132 V
Prąd wejścia dyskretnego	7,5 mA
Impedancja wejściowa	11 kom
Liczba punktów wspólnych	1
Czas odpowiedzi	25 ms przy stanie 1 30 ms przy stanie 0
Izolacja pomiędy kanałami	Nie/brak/bez/żaden
Izolacja między kanałami a logiką wewnętrzną	1500 V dla 1 minuty
Obciążenie prądowe	55 mA w 5 V DC przy stanie 1
Sygnalizacja lokalna	1 blok wyświetlacza
Przyłącza elektryczne	1 wysuwny blok zacisków śrubowych
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Masa produktu	0,085 kg

Środowisko pracy

Głębokość	70 mm
Wysokość	90 mm
Szerokość	23,5 mm

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,155 kg
Wysokość dla opakowania 1	77,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	105,000 mm
Długość dla opakowania 1	125,000 mm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy