Karta danych technicznych produktu
Parametry

KBC16DCF21
Canalis KB, kaseta odpływowa z bezpiecznikiem 8.5x31.5 3L+N+PE wybór fazy 16A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Zgodność produktu	KBA KBB
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Zgodność gamy	Canalis KBA kanał kablowy szynowy Canalis KBB kanał kablowy szynowy

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A w 35 °C
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Polaryzacja szyny zbiorczej	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik
Typ bezpiecznika	Cylindryczny: 8,5 x 31,5 mm - gG zgodnie z NF
Kolor blokady odpływu	Niebieski
Polaryzacja jednostki odpływowej	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Rodzaj złącza jednostki odpływowej	Z wyborem fazy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez bezpiecznika
Normy	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Szerokość	168 mm
Głębokość	33 mm
Wysokość	53 mm
Kolor	Kremowy (RAL 9001)
Masa produktu	90 g
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	94 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,2 cm
Długość dla opakowania 1	14 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,01 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	12 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	16 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	25 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	440
Waga dla opakowania zbiorczego 3	53,16 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	62 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy