Karta danych technicznych produktu
Parametry

16075
PowerLogic Woltomierz VLT 96x96mm 0-500V



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Skrócona nazwa urządzenia	VLT
Typ produktu lub komponentu	Woltomierz
Zgodność gamy	Prisma P25M drzwi Prisma Multifix TED drzwi
Skala	0-500 V
Rodzaj technologii	Ferromagnetyczny
Rodzaj skali	80 mm ponad 90°
Podstawa montażowa	Płyta czołowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj pomiaru	Napięcie
Klasa dokładności	Klasa 1,5
Pobór mocy	3 VA
Pobór mocy w VA	3 VA
Wytrzymałość przeciążeniowa	1.2 Un, w sposób ciągły 2 Un, 5 s
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Położenie pracy	30°/pionowo
Szerokość	96 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	75 mm
Dryf temperaturowy	+/- 0,003 %/°C

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1
Stopień ochrony IP	IP52
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C
Temperatura odniesienia	23 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	282 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	11,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,83 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy