Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV2K031
Grzybek bezpieczeństwa do obudowy GV2 odblokowanie przez przekręcenie



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	GV3 LE
Typ produktu lub komponentu	Przycisk awaryjnego stopu z główką grzybkową
Skrócona nazwa urządzenia	GV2K
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	GV2MC LE1GVMEK GV2MP
Typ elementu napędowego	Blokada zapadkowa obrót w celu odblokowania
Średnica	40 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 zestaw uszczelniający IP55
Wysokość	48 mm
Szerokość	73 mm
Masa produktu	0,115 kg
Kolor	Czerwony

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,137 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,700 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,900 dm
Długość dla opakowania 1	0,900 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy