# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# A9C18195
## Adapter napięcia sterującego do Reflex iMDU




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Range of product | Acti 9 |
| Typ produktu lub komponentu | Adaptor napięcia |
| Skrócona nazwa urządzenia | IMDU |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zgodność gamy | Acti 9 Acti 9 RCA<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV |
| Napięcie sterujące [Uc] | 24...48 V AC/DC |
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| Podstawa montażowa | 35 mm szyna symetryczna DIN |
| Szerokość w modułach 9 mm | 1 |
| Wysokość | 78 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Głębokość | 74 mm |
| Masa produktu | 53 g |
| Kolor | Biały |
| Zacisk dodatkowego podłączenia | Zaciski typu tunelowegosztywny 1,5 mm²<br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny 1,5 mm²<br>Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 1,5 mm² |
| Gługość odizolowanego odcinka | 6 mm |
| Moment dokręcania | 1 N.m |
| Kod zgodności | IMDU |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529<br>IP40 w obudowa modułowa (izolacja klasa II) zgodnie z IEC 60529 |
| Tropikalizacja | 2 |
| Wilgotność względna | 95 % w 55 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20…60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…80 °C |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 47 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 7,9 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 9,2 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 12 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 627 g |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 10 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 9 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 27 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | S03 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 48 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 2,932 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |