Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9C18309
Rozszerzenie do stycznika iCT iACTc-24 sterowanie impulsowe/ciągłe 24-48 VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Podwójne, pomocnicze wejście sterownicze
Skrócona nazwa urządzenia	IACTc
Napięcie sterujące [Uc]	24...48 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 24...48 V AC 50/60 Hz bistabilny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...48 V AC w 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Największy prąd wyjściowy	0,2 A trzymanie 2 A rozruch
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	3 VA
Sposób montażu	Zamocowany polewej stronie od CT
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Kategoria przepięciowa	III
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	440 V
Normy	IEC/EN 61095
Przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 2,5 mm² elastyczny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 1 kabel (kable) 1,5…2,5 mm² elastyczny z tulejką Obwód sterowania: żółte zatrzaski
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	0,8 N.m
Zgodność gamy	Acti9 Acti9 iCT
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Kod zgodności	IACTc

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	86,9 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,9 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,292 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy