Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV3A03
Styk pomoczniczy - 2 NO + 1 NC - TeSys GV3



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV3A
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zgodność produktu	GV3ME
Miejsce montażu	Prawostronyy
Kombinacja styków	2 NO + 1 NZ
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V zgodnie z UL 508 690 V zgodnie z IEC 60947-1 600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	48...690 V prąd przemienny (AC) 24...220 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
Rodzaj zabezpieczenia	GB2CB... Odłącznik Bezpiecznik gG 6 A
Trwałość mechaniczna	100000 cykl
Moc znamionowa moc w VA	350 VA w 48 V AC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 700 VA w 440 V AC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 700 VA w 500 V AC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 400 VA w 690 V AC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 500 VA w 110…127 V AC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 800 VA w 220…240 V AC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 850 VA w 380…415 V AC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moc znamionowa w W	180 W w 24 V DC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 240 W w 48 V DC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 180 W w 60 V DC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 140 W w 110 V DC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl 120 W w 220 V DC-11 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Masa produktu	0,07 kg

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy