Karta danych technicznych produktu
Parametry

LV432456
Compact NSX , moduł różnicowy Vigi MB 200-240VAC do NSX400/630 0.3-30A 4P



Parametry podstawowe

Gama produktów	NSX400...630 Easypact CVS400...630
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik Easypact EasyPact CVS wyłącznik
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	400 A 630 A
Nazwam modułu	MB
Typ zabepieczenia różnicowoprądowego	Klasa A
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowane 5 ustawień
Czułość na prad upływu	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowy doziemny	Regulowane 4 ustawienia
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicoworpądowego	150 Ms 0 Ms 310 Ms 60 ms

Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	200...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zabepieczenie różnicowoprądowe	Z
Maximum breaking time	800 ms
Kategoria przepięciowa	Klasa 2

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Normy	IEC 60947-2

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	3,32 kg
Waga dla opakowania zbiorczego 2	20,606 kg
Waga dla opakowania zbiorczego 3	94,84 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy