Karta danych technicznych produktu
Parametry

TWDDDI32DK
discrete input module Twido - 32 inputs - 24 V DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Twido
Typ produktu lub komponentu	Moduł wejścia dyskretnego
Liczba wejść dyskretnych	32
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V
Typ napięcia wejścia dyskretnego	Prąd stały (DC)
Połączenie WE/WY	Złącze HE-10
Liczba punktów wspólnych	2

Parametry uzupełniające

Ograniczenia napięcia wejściowego	20.4...28.8 V
Logika wejścia dyskretnego	Sink lub Source
Prąd wejścia dyskretnego	5 mA
Impedancja wejściowa	4.4 kΩ
Czas filtru	8 ms at state 0 8 ms at state 1
Izolacja pomiędzy kanałem a logiką wewnętrzną	1500 Vrms przez 1 minutę (przez transoptor)
Obciążenie prądowe	10 mA at 5 V DC at state 0 for all inputs 65 mA at 5 V DC at state 1 for all inputs
Oznakowanie	CE
Masa produktu	0,1 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.