Karta danych technicznych produktu
Parametry

TWDDDO16TK
discrete output module Twido - 16 outputs - solid state



Parametry podstawowe

Gama produktów	Twido
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego
Liczba wyjść dyskretnych	16
Typ wyjścia dyskretnego	Tranzystor
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V
Logika wyjścia dyskretnego	Źródło
Połączenie WE/WY	Złącze HE-10
Liczba punktów wspólnych	2

Parametry uzupełniające

Czas filtru	8 ms at state 0 8 ms at state 1
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20.4...28.8 V
Prąd wyjścia dyskretnego	500 mA
Prąd na kanał	0,5 A
Maximum current per output common	2 A
Czas odpowiedzi	300 µs at state 1 450 µs at state 0
Napięcie obniżone [Ures]	0.2 V at state 1
Maximum inductive load	2000 mH
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed zwarciem
Maximum tungsten load	16 W
Izolacja pomiędzy kanałem a logiką wewnętrzną	1500 Vrms przez 1 minutę (przez transoptor)
Obciążenie prądowe	10 mA at 5 V DC at state 1 for all outputs 40 mA at 24 V DC at state 1 for all outputs 5 mA at 5 V DC at state 0 for all outputs
Oznakowanie	CE
Masa produktu	0,07 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.