Karta danych technicznych produktu
Parametry

TWDDRA16RT
discrete output module Twido - 16 outputs - relay



Parametry podstawowe

Gama produktów	Twido
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego
Liczba wyjść dyskretnych	16
Typ wyjścia dyskretnego	Przekaźnik
Połączenie WE/WY	Zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Liczba punktów wspólnych	2

Parametry uzupełniające

Funkcja wyjścia dyskretnego	16 NO
Prąd na kanał	2 A
Maximum current per output common	8 A
Rezystancja zestyku	40000 µOm
Czas odpowiedzi	<= 7 ms
Izolacja pomiędzy kanałem a logiką wewnętrzną	1500 Vrms przez 1 minutę
Obciążenie prądowe	45 mA at 5 V DC at state 1 for all inputs/outputs 5 mA at 5 V DC at state 0 for all inputs/outputs 75 mA at 24 V DC at state 1 for all inputs/outputs
Oznakowanie	CE
Opis zacisków PLC n°1	(8)OUT_DIS#8 (3)OUT_DIS#3 (12)OUT_DIS#12 (13)OUT_DIS#13 COM0_POS COM0_POS#0-7 (11)OUT_DIS#11 (4)OUT_DIS#4 (14)OUT_DIS#14 (10)OUT_DIS#10 (0)OUT_DIS#0 (9)OUT_DIS#9 (2)OUT_DIS#2 (15)OUT_DIS#15 (5)OUT_DIS#5 (1)OUT_DIS#1 ALT COM1 TB (6)OUT_DIS#6 (7)OUT_DIS#7 COM1_POS#8-15

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Opis zacisków PLC n°2	(4)OUT_DIS#4 (10)OUT_DIS#10 (12)OUT_DIS#12 (1)OUT_DIS#1 ALT_1 (15)OUT_DIS#15 COM1_NEG#8-15 (11)OUT_DIS#11 (7)OUT_DIS#7 COM0 COM1 (3)OUT_DIS#3 (14)OUT_DIS#14 TB (8)OUT_DIS#8 (13)OUT_DIS#13 COM0_NEG#0-7 (2)OUT_DIS#2 (5)OUT_DIS#5 (0)OUT_DIS#0 (6)OUT_DIS#6 (9)OUT_DIS#9
Masa produktu	0,145 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C