Karta danych technicznych produktu
Parametry

TM2DRA16RT
Moduł binarny 16 wyjść przekaźnikowych



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sterownik logiczny Modicon M238
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego
Liczba wyjść dyskretnych	16
Typ wyjścia dyskretnego	Przekaźnik

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Twido Advantys OTB
Funkcja wyjścia dyskretnego	1 NO
Prąd na kanał	2 A
Maximum current per output common	8 A
Liczba punktów wspólnych	2
Rezystancja zestyku	45 mOm
Czas odpowiedzi	<= 10 ms od stanu 0 do stanu 1 dla wejście <= 5 ms od stanu 1 do stanu 0 dla wejście
Minimalny prąd łączeniowy	0,1 mA w 0,1 V prąd stały (DC)
Izolacja pomiędy kanałami	1500 V dla 1 minuty
Izolacja między kanałami a logiką wewnętrzną	2300 V dla 1 minuty
Izolacja między gupą kanałów wyjściowych	1500 V dla 1 minuty
Trwałość mechaniczna	20000000 cykl
Trwałość elektryczna	100000 Cykl 0.5 A AC-15 240 V AC cos phi = 0,35 indukcyjne 100000 Cykl 1 A AC-15 240 V AC cos phi = 0,7 indukcyjne 100000 Cykl 1 A DC-13 24 V DC indukcyjny (L/R = 7 ms) 100000 Cykl 2 A 240 V AC rezystancyjne 100000 cykl 2 A 30 V DC rezystancyjne
Obciążenie prądowe	30 mA w 5 V DC przy stanie 1 dla wszystckich wyjść 40 mA w 24 V DC przy stanie 1 dla wszystckich wyjść
Sygnalizacja lokalna	1 blok wyświetlacza
Przyłącza elektryczne	1 wysuwny blok zacisków śrubowych
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Masa produktu	0,145 kg

Środowisko pracy

Głębokość	84,6 mm
Wysokość	90 mm
Szerokość	27,3 mm

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,236 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy