Karta danych technicznych produktu
Parametry

TWDDRA8RT
discrete output module Twido - 8 outputs - relay



Parametry podstawowe

Gama produktów	Twido
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego
Liczba wyjść dyskretnych	8
Typ wyjścia dyskretnego	Przekaźnik
Połączenie WE/WY	Zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Liczba punktów wspólnych	1

Parametry uzupełniające

Funkcja wyjścia dyskretnego	8 NO
Prąd na kanał	2 A
Maximum current per output common	7 A
Rezystancja zestyku	40000 µOm
Czas odpowiedzi	<= 7 ms
Izolacja pomiędzy kanałem a logiką wewnętrzną	1500 Vrms przez 1 minutę
Obciążenie prądowe	30 mA at 5 V DC at state 1 for all inputs/outputs 40 mA at 24 V DC at state 1 for all inputs/outputs 5 mA at 5 V DC at state 0 for all inputs/outputs
Oznakowanie	CE
Opis zacisków PLC n°1	(1)OUT_DIS#1 (3)OUT_DIS#3 (2)OUT_DIS#2 (4)OUT_DIS#4 COM1_POS#4-7 TB ALT (6)OUT_DIS#6 (0)OUT_DIS#0 (7)OUT_DIS#7 (5)OUT_DIS#5
Opis zacisków PLC n°2	(NC)UNUSED TB COM0_NEG#0-3 (0)OUT_DIS#0 (5)OUT_DIS#5 (6)OUT_DIS#6 COM1_NEG#4-7 (1)OUT_DIS#1 ALT_1 (3)OUT_DIS#3 (7)OUT_DIS#7 (4)OUT_DIS#4 (2)OUT_DIS#2
Masa produktu	0,11 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C