Karta danych technicznych produktu
Parametry

XD2CC1010
complete joystick controller - Ø30 - 2 directions - 1 C/O per direction

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XD2
Typ produktu lub komponentu	Kompletny manipulator
Skrócona nazwa urządzenia	XD2
Średnica montażowa	30 mm
Materiał maskownicy	Metal chromowany

Parametry uzupełniające

Położenie elementu napędowego	Wszystkie położenia
Naciencie kierunkowe	1
Informacja o kierunku przestawienia elementu napędowego	2 kierunki
Typ i ułożenie styków	1 C/O for snap action
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A gG (gl) Neozed cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
Przyłącza - zaciski	Captive screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm² with or without cable end Captive screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm² with or without cable end
Trwałość elektryczna	1000000 Cycles, AC-15 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 at 127 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 48 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15 at 48 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Określenie kodu styku	A600-Q600
Kategoria przepięć	Class I conforming to IEC 61140
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Środek mocowania	60 x 100 mm
Odbicie	To 0 position
Wysokość	127 mm
Głębokość	55 mm
Masa produktu	0,235 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	DEMKO CSA GL
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Odporność na wibracje	25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.