# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# SDN1600460
## Sedna, przycisk "dzwonek" z podświetleniem, aluminium



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Range name | Sedna |
| Gama produktów | Sedna |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk |
| Function | 1-biegunowy przycisk |
| Delivery form | Bez ramki |
| Prąd znamionowy | 10 A at 250 V AC |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Oznakowanie | Szymbol dzwonka |
| Kind of terminals | Zaciski bezśrubowe |
| Segment rynku | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe |
| Zakres mocy | 2300 W |
| Wire structure | Elastyczny<br>Sztywny |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm |
| Material of visible parts | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Sposób mocowania | Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm<br>Śruby |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 37 mm |
| Depth of visual part | 12 mm |
| Masa produktu | 0,07327 kg |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Certyfikaty produktu | GOST-R |
| Normy | IEC 60669-1 |
| Conformity mark | CE |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

### Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 73,27 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 4,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 7,1 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 7,1 cm |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 837 g |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 10,949 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |