
# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# SDN2800323
## Sedna, gniazdo pojedyncze 2P+PE z przesłonami IP44, kremowy



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Range name | Sedna |
| Function | Gniazdo zasilające |
| Delivery form | Bez ramki |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2-biegunowy + PE z przesłonami |
| Opis standardu gniazda zasilającego | Bolec uziemiający |
| Prąd znamionowy | 16 A at 250 V AC |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zakres mocy | 3680 W |
| Kind of terminals | Zaciski śrubowe |
| Terminal capacity | 2 kabel (kable) 2,5 mm² |
| Wire structure | Sztywny<br>Elastyczny |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm |
| Material of visible parts | ASA + PC |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Sposób mocowania | Claws, span of claws working range: 52…69 mm<br>Śruby |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 46,3 mm |
| Depth of visual part | 18 mm |
| Masa produktu | 0,078782 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty produktu | B |
| Stopień ochrony IP | IP44 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 78 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 7 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 7 cm |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 864,75 g |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 11,044 kg |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |