Karta danych technicznych produktu
Parametry

SDN4900160
Sedna, gniazdo komputerowe RJ45 kat.6 STP, aluminium



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Function	Gniazdo komputerowe
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Delivery form	Bez ramki
Connector shielding type	STP
Data connector type	RJ45 - 4 zestyki
Cover plate color	Aluminium

Parametry uzupełniające

Kategoria sieci komunikacyjnej	6
Liczba gniazd	1
Wire structure	Sztywny
Kind of terminals	Połączenie na wkręty
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Kierunek instalowania	Proste
Installation	Podtynkowy
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51…80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Masa produktu	0,07305 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	73,050 g
Wysokość dla opakowania 1	71,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	71,000 mm
Długość dla opakowania 1	36,000 mm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy