Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9S60392
switch Acti9 iSW - 3 poles - 125 A - 415V



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iSW
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Skrócona nazwa urządzenia	ISW
Zastosowanie urządzenia	Izolacja Sterowanie
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-22A conforming to EN 60947-3 AC-22A conforming to IEC 60947-3
Funkcja izolacyjna	Yes conforming to EN 60947-3 Yes conforming to IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	125 A at 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	415 V AC 50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 KV conforming to EN 60947-3 6 kV conforming to IEC 60947-3
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Wskazanie położenia styku	Tak
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Standard
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	77 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	70 mm
Kolor	Biały
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Trwałość elektryczna	2500 cycles
Przyłącza - zaciski	Tunnel type terminals - <= 50 mm² - rigid Tunnel type terminals - <= 35 mm² - flexible Tunnel type terminals - <= 35 mm² - flexible with ferrule
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	9 mm
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Stopień ochrony IP	IP4
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to IEC 60947-3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % at 55 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C