Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3A5201
Akcesoria VW3A Filtr sinusoidalny, 11A, IP20



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Filtr sinusoidalny
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	11 A
Straty cieplne	50 W w 100 Hz
Zgodność produktu	ATV61H075M3 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H075M3 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4
Częstotliwość przełączania	4...8 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Maximum permissible voltage	500 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	300 M P silnika 0,75 kW w 400 V 300 M P silnika 1,5 kW w 400 V 300 M P silnika 2,2 kW w 400 V 600 M P silnika 2,2 kW w 400 V 600 M P silnika 3 kW w 400 V 600 m P silnika 4 kW w 400 V
Przyłącza elektryczne	Zacisk 4 mm² / AWG 10, 0,6 N.m
Maximum voltage drop at rated load	10 %
Prąd maksymalny	1.5 x nominal current (duration = 60 s)
Masa produktu	8 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Odporność na czynniki środowiskowe	3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stopień zanieczyszczenia	2 conforming to EN 50178
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13…200 Hz) zgodnie z IEC 60068-2 1.5 mm międzyszczytowe (f= 3…13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Wilgotność względna	0…95 %
Temperatura otoczenia dla pracy	40…50 °C (with current derating 1.5 % per °C) -10…40 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu)
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…65 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,971 kg
Wysokość dla opakowania 1	25,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,5 cm
Długość dla opakowania 1	59 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy