Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV2ME07K2BW3
Rozrusznik nawrotny TeSys GV2-ME 1,6...2,5 A 24 V DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2ME
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Odwracanie/nawrót
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	0.75 KW at 400/415 V AC 50/60 Hz 1.1 KW at 500 V AC 50/60 Hz 0.75 KW at 440 V AC 50/60 Hz 1.1 kW at 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Thermal protection adjustment range	1,6…2,5 A
Prąd wyzwalania magnetycznego	33,5 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 blok kombinacyjny GV2AF01 1 3-stycznik spolaryzowany odwracający 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME
Typ koordynacji	Typ 1
Zdolność wyłączania	50 KA Iq at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1 50 KA Iq at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1 50 kA Iq at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,46 kg
Wysokość	152 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	87 mm

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,676 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,900 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,600 dm
Długość dla opakowania 1	1,000 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy