Karta danych technicznych produktu
Parametry

LUFDA10
Moduł funkcyjny sygnalizacja przeciążenia termicznego TeSys U 1NO



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUF
Typ produktu lub komponentu	Moduł funkcjonalny
Zgodność produktu	LUCB LUCC LUCD

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przenia
Main function available	Sygnalizacja przeciążenia i automatyczne lub zdalne kasowanie
Konfiguracja styku pomocniczego	1 NO
Sygnalizowanie o błędzie	LED panel przedni
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V prąd stały (DC) 24...240 V prąd przemienny (AC)
Obciążenie prądowe	7 mA w 24 V DC 1.1 mA w 240 V AC
Charakterystyka wyjscia dyskretnego	1 NO (AC-15) w 230 V - moc: 400 VA - czas eksploatacji elektrycznej: 100000 cykl 1 NO (DC-13) w 24 V - moc: 50 W - czas eksploatacji elektrycznej: 100000 cykl
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	2 A w <70 °C
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	2 A bezpiecznik gG zgodnie z IEC 60947-5-1
Typ wjścia	Zdalne kasowanie - przekrój poprzeczny kabla: 0,2…1,5 mm² <500 m - impedancja względna: 50 Ohm 52,8 mH - pojemność kabla: 0,093 nF
Rozstaw podłączeń	5,08 mm
Przyłącza - zaciski	2 kabel (kable) 0,2…1 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,2…1 mm² sztywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,25…1 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5…1 mm² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	0,5…0,6 N.m - przy pomocy śrubokręta 3,5 mm płaski
Masa produktu	0,055 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	78 g
Wysokość dla opakowania 1	3,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,8 cm
Długość dla opakowania 1	10,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	26

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy