Karta danych technicznych produktu
Parametry

LUFP7
Bramka komunikacyjna PROFIBUS



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUF
Typ produktu lub komponentu	Brama komunikacyjna
Zgodność produktu	ATV31 ATS48 Rozruszniki-sterowniki TeSys U

Parametry uzupełniające

Typ szyny danych	Profibus DP Modbus
Typ podłączenia	Żeńskie SUB-D 9 magistrala RJ45 Modbus RJ45 do komputera PC
Maksymalna liczba połączeń	<= 8 Modbus typu slave
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) +/- 10 %
Obciążenie prądowe	100 mA typowy 280 mA maksimum
Sygnalizacja lokalna	LED panel przedni
Usługi	Komenda - typ szyny: Profibus DP - dostępne funkcje: 122 słów konfigurowalnych Konfiguracja i dostosowanie - typ szyny: Fipio - dostępne funkcje: przez bramę mini elementu obsługującego wiadomości Monitorowanie - typ szyny: Profibus DP - dostępne funkcje: 122 słów konfigurowalnych
Masa produktu	0,245 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Emisja elektromagnetyczna zgodnie z IEC 50081-2 Odporność elektromagnetyczna zgodnie z IEC 61000-6-2
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664
Temepratura otoczenia dla instalacji	5…50 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	218 g
Wysokość dla opakowania 1	5,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,7 cm
Długość dla opakowania 1	17,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,689 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy