Karta danych technicznych produktu
Parametry

LULC031
Moduł komunikacyjny Modbus TeSys U 24VDC



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUL
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność produktu	LUCD LUCA LUCB LUCL LUCM LUCC
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	TeSys TeSys U LUB podstawa - rozruch bezpośredni TeSys TeSys U LU2B podstawa do układu nawrotnego - rozruch bezpośredni

Parametry uzupełniające

Main function available	Moduł komunikacyjny Modbus
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przenia
Interfejs fizyczny	Protokół RS-485 wielopunktowy
Typ szyny danych	Modbus
Typ złącza kablowego	RJ45 panel przedni
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus RTU
Adresowanie	0...31
Prędkość transmisji	19200 bit/s
Czas powrotu	30 ms
Wejście logiczne	Dodatni w 24 V prąd stały (DC) - 7 mA
Czas odpowiedzi	10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 0 10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 1
Typ wejścia	Rezystancyjny
Ilość wyjść	2 dedykowany do działania cewki rozrusznika-sterownika 1
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Number output current	<= 500 mA
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 1 A
Zdolność łączeniowa prądowa	0,5 mA w 24 V
Sygnalizacja lokalna	3 diody LED panel przedni
Rozstaw przyłączy	3,81 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14…1 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14…1 mm²sztywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25…0,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25…1 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14…0,5 mm²sztywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14…0,75 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,25…0,34 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5 mm²elastyczny z końcówką kablową

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Moment dokręcania	0,2…0,25 N.m2,5 mm
Masa produktu	0,08 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	85 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,9 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Niezgodny
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy