Karta danych technicznych produktu
Parametry

HMIGXU3512
GXU Panel Dotykowy 7"W TFT, SL + ETH



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Easy GXU
Typ produktu lub komponentu	Zaawansowany panel ekranu dotykowego
Typ wyświetlacza	LCD touch screen
Kolor wyświetlacza	65536 kolorów
Rozdzielczość wyświetlacza	800 x 480 pikseli WVGA
Rozmiar wyświetlacza	7 cali

Parametry uzupełniające

Żywotność podświetlenia	20000 hours
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Oznaczenie oprogramowania	Vijeo Designer Basic configuration software
Opis pamięci	Internal, 48 MB for application Internal DDR, 128 MB Internal, 128 kB for backup
Połączenie typu zintegrowanego	USB type mini B COM1 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS232C COM2 serial link: 9-way male SUB-D connector, RS422/RS485 USB type A Ethernet 10/100BASE-TX
Wymiary wycięcia (otworu)	190 x 135 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20…60 °C
Stopień ochrony IP	IP65 (front panel)

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,929 kg
Wysokość dla opakowania 1	40,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	152,000 mm
Długość dla opakowania 1	207,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Możliwość modernizacji	Możliwość Modernizacji Dzięki Modułom Cyfrowym

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy