# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# HMIDT732
## Schneider Electric Ekran 15" standardowy multitouch



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Harmony GTU |
| Typ produktu lub komponentu | Płaski ekran |
| Rodzaj zacisku | Wyświetlacz dotykowy |
| Połączenie typu zintegrowanego | Port USB 2.0 typ A<br>Port USB 2.0 typ mini B |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość w pikselach | 1024 x 768 |
| Touchscreen resolution | 1024 x 1024 |
| dostępna funkcja | Czujnik jasności |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 12...24 V prąd stały (DC) zasilanie |
| Graniczne napięcie zasilające | 10,8…28,8 V |
| Pobór mocy w [W] | 22 W |
| Rozmiar wyświetlacza | 15 cali |
| Typ wyświetlacza | Barwny wyświetlacz TFT LCD |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1024 x 768 pixels XGA |
| Kolor wyświetlacza | 16 mln kolorów |
| Żywotność podświetlenia | 50000 godzin |
| Panel dotykowy | Wielostykowy analogowy rezystancyjny |
| Rodzaj instalacji | Instalacja wewnątrzbudynkowa |
| Rodzaj chłodzenia | Konwekcja naturalna |
| Prąd rozruchowy | 30 A |
| Wymiary wycięcia (otworu) | 383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) mm |
| Szerokość | 397 mm |
| Wysokość | 296 mm |
| Głębokość | 67 mm |
| Masa produktu | 4,5 kg |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | Panel przedni: IP66<br>Panel przedni: IP67 |
| Stopień ochrony NEMA | NEMA 4X panel przedni |
| Normy | UL 508<br>ANSI/ISA 12-12-01<br>Klasa I div. 2 CSA C22.2 Nr 213<br>CSA C22.2 nr 142<br>IEC 61132-2 |
| Certyfikaty produktu | CULus<br>RCM<br>KC<br>CE |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 0…60 °C zgodnie z EN 61131-2 |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -20…60 °C |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Wilgotność względna | 10…90 % nie kondensujący |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 2000 m |
| Odporność na wibracje | Stała amplituda 3,5 mm (f = 5…9 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2<br>9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) zgodnie z EN/IEC 61131-2 |
| Odporność na wstrząsy | 147 m/s² zgodnie z EN/IEC 61131-2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Badanie odporności na wyładowanie elektrostatycznepoziom 3 zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Waga dla opakowania 1 | 6,100 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 150,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 370,000 mm |
| Długość dla opakowania 1 | 520,000 mm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 months |