Karta danych technicznych produktu
Parametry

03908
Rozdzielnice Prisma, płyta zaślepiająca 96x96mm do liczników



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma G enclosure Prisma P25M cubicle
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Kanał obudowy - width 300 mm głębokość 400 mm
Opis płyty montażowej	Pełna
Dopasowanie do urządzeń	Human-switchboard interface: HSI
Liczba modułów pionowych [50 mm]	3 moduł(y): HSI w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): HSI w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): HSI w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 3 moduł(y): HSI w 300 mm Szerokikanał obudowy 3 moduł(y): HSI w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): HSI w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): HSI w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 3 moduł(y): HSI w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 3 moduł(y): HSI w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Materiał	Plastik
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	96 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	21 mm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Masa produktu	0,04 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/ elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/ elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 300 mm 400 mm P25M kanał obudowy interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 850 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/ elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 4 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/ elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/ elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze interfejs człowiek/ elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany interfejs człowiek/ elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 850 mm Prisma G floor-standing enclosure human-switchboard interface HSI 4 3 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 300 mm 400 mm P25M kanał obudowy interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	31 g
Wysokość dla opakowania 1	2,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,6 cm
Długość dla opakowania 1	9,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	200
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,25 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	400
Waga dla opakowania zbiorczego 3	24,776 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	42 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy