# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# A9N15636
## Podstawa bezpiecznikowa Acti9 STI-10,3x38-1 1-biegunowa




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Acti 9 |
| Nazwa produktu | Acti 9 STI |
| Typ produktu lub komponentu | Rozłącznik bezpiecznikowy |
| Skrócona nazwa urządzenia | STI |
| Opis biegunów | 1P |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| [In] prąd znamionowy | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>10 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A |
| Charakterystyka bezpiecznika | AM<br>GG |
| Typ bezpiecznika | 10.3 x 38 mm |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 500 V prąd przemienny (AC) |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Sposób montażu | Zatrzaskowy |
| Podstawa montażowa | Szyna DIN |
| Szerokość w modułach 9 mm | 2 |
| Wysokość | 81 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Kolor | White |
| Przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 0,75…10 mm² sztywny<br>Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 0,5…6 mm² elastyczny<br>Zaciski śrubowe2 kabel (kable) 0,75…4 mm² sztywny<br>Zaciski śrubowe2 kabel (kable) 0,5…6 mm² elastyczny |
| Gługość odizolowanego odcinka | 12 mm |
| Moment dokręcania | 2 N.m |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60269-1/2<br>IEC EN 60947-3 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20…60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…80 °C |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 10 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 7,8 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 1,8 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 8,4 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 12 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 710 g |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 2,85 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 20 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | S03 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 144 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 9,05 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny | Produkt bez halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |