Karta danych technicznych produktu
Parametry

MGN02163
Rozłącznik bezpiecznikowy D02-63-1 63A 1-biegunowy bez wkładek



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 D0
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	D02
Opis biegunów	1P
Ilość zabezpieczonych biegunów	1
Kategoria użytkowania	AC-22A conforming to IEC 60947-3 DC-22A zgodnie z IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	63 A
Charakterystyka bezpiecznika	AM GG
Typ bezpiecznika	15 x 36 mm
Kod rozmiaru bezpiecznika	D02
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 48 V DC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	3
Wysokość	88 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	68 mm
Twałość mechaniczna	8500 cykl otwarty-zamknięty
Trwałość elektryczna	1500 cycles
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe1,5…35 mm² sztywny Zaciski śrubowe1,5…25 mm² elastyczny Zaciski śrubowe1,5…25 mm² elastyczny z końcówką kablową
Gługość odizolowanego odcinka	14 mm
Moment dokręcania	3 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN 60947-1 IEC 60269-1 EN 60947-3 IEC 60269-3 IEC 60947-1 IEC 60947-3
Znak jakości	VDE
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…55 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	136 g
Wysokość dla opakowania 1	2,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,64 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	34 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	10,327 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy